



СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ NEOMID 550

НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID 550 предназначен для удаления минеральных высолов различного происхождения и состава с кирпича, природного и искусственного камня, бетона и т.п.

Не изменяет цвет, свойств обрабатываемого материала, не разрушает кладочный раствор.

Описание:

ПРИМЕНЕНИЕ: NEOMID 550 – концентрат.

Сильно пораженные участки поверхности зачистить щеткой или шпателем. Для приготовления рабочего раствора развести концентрат водой в соотношении 1:2.

Кистью, валиком с синтетическим ворсом, любым разбрызгивающим устройством равномерно нанести раствор на обрабатываемую поверхность. Через 5-10 минут остатки средства смыть водой. При необходимости процедуру повторить.

РАСХОД готового раствора 150 - 250 г/м².

Если необходимо проводить работы по удалению высолов при отрицательных температурах, концентрат NEOMID 550 следует развести полярным растворителем (например: спирты).

Во избежание повторного появления высолов, поверхность рекомендуется защитить гидрофобизирующим составом NEOMID H₂O STOP, предотвращающим проникновение влаги в строительные материалы, при сохранении паропроницаемости обработанной поверхности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. В случае попадания на кожу или слизистые оболочки – смыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ не менее 24 месяцев.

Готовый раствор средства необходимо использовать в течение 14 дней.

Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.

NEOMID 550 пожаровзрывобезопасен.

Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03

СОСТАВ: Комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель.

Не подлежит обязательной сертификации.

ТУ 2499-023-98536873-06

*Свидетельство о государственной регистрации

№ RU.77.99.26.008.E.002133.10.10 от 25.10.10 г.

Технические характеристики:

Использование: внутри/снаружи

Способы нанесения: - кисть - валик с синтетическим ворсом - краскопульт

Расход: 150 – 250 гр/м²

t нанесения: отрицательная и положительная температура

Время выдержки состава: 5-10 минут

Количество слоев: 1 слой, при необходимости повторить

Разбавление (разведение): - при положительных температурах концентрат разбавить водой. - при отрицательных температурах концентрат разбавить полярным растворителем, например, спирты.

Концентрат: 1:2

Фасовка: пластиковая канистра 1 л., 5 л., 30л.

Срок хранения: концентрат - 24 месяца

Срок хранения рабочего раствора: 14 дней

t хранения: в прохладном месте, допускается 5 циклов замораживания-размораживания

WWW.FUKSI.RU