



Belinka Interior

Специальное декоративное лазурное текстурное покрытие на водной основе для защиты всех сортов древесины внутри помещений. Рекомендовано для окраски детской мебели и игрушек.

- оставляет видимой структуру древесины и придаёт шелковистый блеск поверхности;
 - не имеет запаха и быстро высыхает;
 - механически более устойчива, чем обычные лазури;
- устойчива к пищевым жирам и щадящим чистящим средствам;
 - сертифицирована для окрашивания детской мебели и игрушек.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

18 готовых цветовых оттенков. Неограниченная палитра, благодаря возможности смешивания различных оттенков между собой (в особенности с белым).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отличается устойчивостью к воздействию пищевых жиров и неагрессивных чистящих средств, поэтому её можно использовать для поверхностной защиты деревянных покрытий, полок, внутренних дверей и мебели. Лазурь соответствует стандарту EN 71-3 и имеет сертификат, подтверждающий, что она может использоваться для покрытия детских игрушек. Подходит также для окраски пчелиных ульев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Древесина должна быть сухой, отшлифованной и чистой. Лазурь Interior перед применением хорошо перемешайте. При первом нанесении добавьте до 10% воды. Наносите лазурь кисточкой, валиком или набрызгом в 2 слоя. Первый слой высыхает в течение 3—4 часов при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65%, после чего можно наносить следующий слой лазури. Внешний вид поверхности улучшится, если Вы слегка отшлифуете ее и очистите от пыли после первого слоя. Температура во время нанесения лазури не должна быть ниже +10°C. Во влажном помещении перед нанесением средства Interior рекомендуется пропитать поверхность средством Belinka Impregnant, которое профилактически защищает поверхность от биологических вредителей, насекомых, грибков синевы и является надежной защитой от грибков гниения.

После работы инструменты очистите водой с моющим средством.

Не применяется для защиты напольных облицовок и паркета. Для этого предназначен Belinka паркетный лак.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ На водной основе, не имеет запаха, быстро высыхает (экологичное)

СОСТАВ Акриловые смолы, водоотталкивающие вещества, светостойчивые пигменты, добавки и вода.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА Шелковый блеск

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Кисть (синтетическая щетина), валик, краскопульт

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 2 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ: 1л на 8-10 м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.: 110 мл.

СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 1 СЛОЙ: 12-15 м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 2 СЛОЯ: 8-10 м.кв.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой с моющим средством

ВЫСЫХАНИЕ : 3-4 часа

МЕЖСЛОЙНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 4 часа

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: Не ниже 10° С

ХРАНЕНИЕ: от 5 до 30°С

СРОК ГОДНОСТИ: 36 мес.

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 0,75л; 2,5л; 10л

ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускать замерзания