



PASTELLO VERNICI

Защитное лессирующее матовое покрытие

Защитное лессирующее финишное полупрозрачное матовое покрытие с высокой паропроницаемостью и атмосферостойкостью. Также может использоваться в качестве декоративной лессировки, придающей покрытиям эффект состаренных стен с плавными цветовыми переходами. Pastello Vernici обладает влагозащитными свойствами и может использоваться в качестве дополнительной защиты фактурных материалов, применяемых на фасадах и во влажных помещениях.

Свойства

- Для наружных и внутренних работ
- Устойчиво к мытью и стиранию
- Паропроницаемое
- Экологичное

Колеровка

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Pastello Vernici.

Область применения

Применяется в качестве финишного декоративного покрытия для создания эффекта плавных цветовых переходов и придания особой выразительности фактурным покрытиям внутри и снаружи помещений.

Типы поверхностей

Фактурные материалы: Romano, Traverta, Barilievo, Elasticita, Sollievo, Rustic, Cortecchia, Travertino Naturale и др.

Расход

0,1-0,2 кг/м²

Инструмент

Кисть, валик, резиновый шпатель, губка, рукавица (выбор инструмента зависит от вида фактуры основы). Рабочий инструмент промыть водой сразу после завершения работы.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и обезжиренной. При необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли мягкой щеткой или пылесосом.

Нанесение

1. Предварительно нанесите фактурный материал Romano, Traverta, Barilievo, Elasticita, Sollievo, Rustic, Cortecchia и др., создавая желаемый рисунок и фактуру (см. инструкции по нанесению указанных фактурных материалов).
2. После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифуйте мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхностей. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.
3. Перед применением материал тщательно перемешать. Материал готов к нанесению. Наносить материал с верхнего левого угла двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности работать по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
4. Если основа с ярко выраженным фактурным рисунком, наносите материал мини-кистью или валиком в разных направлениях небольшими участками. Сразу, не давая слою высохнуть, синтетической губкой или варежкой круговыми движениями снимите лишний материал с верхов, и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.
5. Если основа с менее выраженным фактурным рисунком, наносите материал синтетической губкой или варежкой круговыми движениями, снимая лишний материал с верхов, и оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия.
В обоих вариантах нанесения, для достижения контраста, синтетическую губку или варежку во время работы необходимо смачивать.
6. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

**Состав**

Акриловая дисперсия, специальные наполнители, функциональные добавки, воск, вода.

Высыхание

Полное высыхание - 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Окончательную твёрдость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней.

Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

18 месяцев с даты изготовления при невскрытой упаковке при температуре от 5 °C до 25 °C

Упаковка

Пластиковые ведра 1 кг.; 5 кг.

Технические условия

TU 5368-004-21326390-2013

Утилизация отходов

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.