

# Office Room



## Матовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для стен и потолков

- Покрытие обладает улучшенными грязе- и водоотталкивающими свойствами за счет восковой добавки
- Образует износостойкое покрытие
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Легко наносится, без разбрызгивания и потеков
- Обладает отличной укрывистостью
- Быстро высыхает
- Не имеет резкого запаха

### Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (офисы, кабинеты). Содержит восковые добавки, придающие покрытию прочность и устойчивость к механическим повреждениям и царапинам, грязе- и водоотталкивающие свойства. Образует покрытие, устойчивое к мытью с мягкими моющими средствами, отдельные участки можно мыть с помощью абразивных моющих средств. Обладает отличной укрывистостью, что позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности. Легко наносится, не образуя потеков. Не имеет резкого запаха.

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, приемные, холлы, коридоры, лестничные пролеты, кабинеты.

**Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Перед применением перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%.

### Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости добавьте не более 1 части воды на 10 частей краски.

### Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка
Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	61%
Плотность	1,40 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 12 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств. Отдельные загрязнения можно удалять с применением абразивных моющих средств

### Степень блеска



Gardner 60°

### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка

