

Назначение материала. Масло для пола и стен применяется для поверхностей с большой нагрузкой (полы, ступени) и для поверхностей, где необходима сильная тонировка (до 40%) деревянных поверхностей, пробки и натурального камня. Применяется в основном колерованным.

Область применения. Полы, стены, потолки, лестницы (балясины, перила), мебель, различные деревянные конструкции.

Характеристика материала. Масло для пола и стен – это смесь натуральных масел с добавлением канифоли и живичного скипидара двойной очистки, хорошо проникает в древесину (пропитывает верхний слой, несущий нагрузку, после чего древесина становится более устойчивой к истиранию). Масло колеруется



Арт. (310; 311)

Масло для пола и стен

Fußbodenhartöl

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



всеми пигментами «Крайдецайт».

Высыхание, хранение, утилизация и т.д.

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	между слоями 24 часа; 2-й слой - 24 часа
Окончательное высыхание	48-72 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	0,75 л; 2,5 л
Расход	0,75 л на 12 м² в 1 слой; 2,5 л на 40 м² в 1 слой

Свойства материала

Состав	Льняное масло, льняное стандровое масло, древесное стандровое масло, живичный балзамический скипидар, известковая канифоль, глицериновый эфир канифоли, сиккатив (сушащее вещество)
Цвет	Желтый
Консистенция	Маслянистая жидкость
Тип поверхности	Матовая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	до 40% всеми пигментами Крайдецайт
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Маслом для пола и стен, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».



- Нанесение:**
- 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
 - 2) Содержимое банки тщательно перемешать;
 - 3) Коротковорсной кистью из натуральной щетины нанести масло ТОНКИМ СЛОЕМ. Через 10-15 минут (но не больше) хлопковым лоскутом (без ворса) удалить все излишки;
 - 4) Через 24 часа (**высыхание на дубе 36 часов**) можно наносить финишный слой .

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).



Fußbodenhartöl (Твёрдое масло для пола)

Для того чтобы подчеркнуть и усилить природные особенности напольного покрытия, очень важно обработать его веществом, усиливающим диффузионную способность древесины. Среди природных особенностей древесины можно перечислить её способность впитывать и отдавать влагу и в связи с этим улучшать климат в помещении, а также его теплообмен. Простой обработкой лаком можно потерять все эти качества. Кроме того, лаковое покрытие имеет свойство трескаться. В трещины проникает влага и дерево начинает темнеть, что может в результате привести к гниению. В подобном случае пол приходится циклевать и снова обрабатывать. Покрытие пола твёрдым маслом не имеет этих недостатков. Оно обладает диффузионной способностью и позволяет устранять повреждения.

Область применения:

Устойчивая и уплотняющая поверхность пропитка для любых необработанных поверхностей из древесины, пробки и природного камня на полу или в других местах, несущих большую нагрузку (рабочие поверхности на кухне, мебель). Подходит только для внутренних работ.

Применение: Стены.

1-й слой. Твёрдое масло для пола (колерованное), поверхность останется матовой. Поверхность можно затонировать в любой из стандартных цветов или заказать подбор индивидуального цвета. При желании можно нанести еще один слой не колерованного масла или воска.

Применение: Пол.

1-й слой. Твёрдое масло для пола (колерованное), поверхность останется матовой. Поверхность можно затонировать в любой из стандартных цветов или заказать подбор индивидуального цвета. 2

2-м слоем наносим любой из данных продуктов: Масло с воском – полуглянец, Масло для дерева – полуглянец, Масло для пола – матовый, Твёрдый воск для пола – глянец.

Свойства:

Твёрдое масло для пола легко проникает внутрь древесины и образует устойчивую и уплотняющую поверхность пропитку. Обладает отличной проникающей способностью, отталкивает грязь и воду, очень экономично. Производится из природного и восстанавливаемого сырья.

Состав:

Льняное масло, льняное стандровое масло, древесное стандровое масло, живичный скипидар двойной очистки, известковая канифоль, канифольевый сложный эфир, сушащее вещество (без свинца)

Расход:

1л на 42 м.кв. в один слой,

1л на 25 м.кв. в два слоя