

# Сенеж Ультра

Экономичный трудновывываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы.



## Назначение

Антисептик Сенеж Ультра предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, гигроскопическом и конденсационном увлажнении, контакте с грунтом самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.

## Область применения

Антисептик Сенеж Ультра применяют для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных обрешеток и каркасов, лаг, ферм, стен и их обшивок, настилов, заборов, оград, других пиленых, строганных, рубленых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения. Антисептик Сенеж Ультра не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.

## Ключевые преимущества

- Средний срок биозащиты 30-35 лет в умеренных условиях (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание)
- Трудновывываем – химически связывается с древесиной
- Придает древесине светло-фисташковый оттенок
- Образует в древесине 2 уровня биозащиты
- Хорошо проникает в древесину, не увеличивает ее гигроскопичность
- Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- Обладает низкой коррозионной агрессивностью к черным металлам
- Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- Останавливает уже начавшееся биопоражение
- Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха

## Способ применения

Антисептик Сенеж Ультра наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, прочих покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5°C, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Устойчивость к вымыванию формируется через 2-3 суток. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением – перемешать.

## Расход

Суммарный расход при нанесении кистью, валиком, распылителем – не менее 250-300 г/м<sup>2</sup> (3-4 м<sup>2</sup>/кг); расход при вымачивании или автоклавировании – 60-80 кг/м<sup>3</sup>. Расход зависит от условий эксплуатации и требуемого срока службы обработанной древесины.

## Тип средства

Готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических компонентов.

## Метод воздействия

Антисептик Сенеж Ультра глубоко проникает и диффузионно заглубляется в древесине, формируя в ней насыщенный активными компонентами двухуровневый защитный барьер из водонерастворимых химических комплексов антисептика и древесины, подавляющих развитие плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов и отпугивающих насекомых-древоточцев.

## Меры безопасности

При нанесении антисептика Сенеж Ультра исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

## Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать антисептик Сенеж Ультра в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения – 36 мес. Срок годности не ограничен.

## Упаковка

Антисептик Сенеж Ультра упаковывают в полиэтиленовые канистры массой нетто 5 кг, 10 кг, полимерные бочки со съемной крышкой массой нетто 65 кг.

---

[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)

---