

CEILING OLSTA

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

ГЛУБОКОМАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ БЕЛИЗНЫ

Белоснежная, матовая акриловая краска, разработанная для нанесения на потолки, создает однородное матовое покрытие и обеспечивает максимальное диффузионное отражение

- Равномерно гладкое раскатывание без брызг и подтеков
- Высокоурывистая
- Самогрунтующаяся при использовании на гипсокартоне

КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300

Область применения

Краска для потолков предназначена для нанесения на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Для использования в коммерческих и жилых помещениях, где необходимо получить отделочное покрытие высшего качества.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior Primer.

Способ нанесения

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Наносить валиком, кистью или краскопультом на сухую подготовленную поверхность. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Характеристики

Связующее	акриловая дисперсия
Разбавитель	вода
Расход (л/кв.м в один слой)	10-12 м ² /л
Сухой остаток (масс. %)	44-46
Плотность (кг/м ³)	1,3-1,35
Температура нанесения	от +5 до +25°C

Время высыхания слоя	от 4 до 6 часов
Базы	А
Система колеровки	по каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA
Срок хранения	48 месяцев при t° от +5 до +25°C
Уход за окрашенной поверхностью	Через 30 дней устойчива к влажной уборке

WWW.FUKSI.RU
