



# BELINKA ЭКСТРА БЕЛАЯ

Покрытие предназначено для защиты стен и потолков в жилых помещениях. Краска придает поверхностям оттенок снежной белизны, характеризуется высокой укрывистостью.

- высокая укрывистость и снежная белизна;
- отличная паропроницаемость;
- лёгкость нанесения;
- безопасна для здоровья и окружающей среды.

## ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Поставляется в ультра белом цвете. Допускается колеровка в пастельные тона.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Belinka краска для внутренних стен и потолков предназначена для защиты поверхности стен и потолков в жилых помещениях. Подходит для окрашивания всех типов минеральных штукатурок, волокнисто-цементных плит, обоев из стекловолокна, рифленых бумажных обоев и старых покрытий.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением краски необходимо подготовить поверхность. Свежий бетон или штукатурка перед окрашиванием должны хорошо просохнуть. Перед окраской поверхности следует обработать акриловой грунтовкой Belinka. Поверхности, на которые уже нанесены покрытия, нужно предварительно очистить жесткой щеткой или вымыть водой с добавлением чистящих средств. Если старые покрытия растрескались и отслоились, их необходимо устранить и обработать универсальной акриловой грунтовкой Belinka. Поверхность стен, зараженные плесенью или грибком, еще перед нанесением грунтовки следует обработать средством для удаления плесени Belinka. После высыхания отмершие грибки и плесень удаляют механическим способом. Если поверхность сильно заражена, процесс необходимо повторить несколько раз. Перед нанесением краску нужно хорошо перемешать и при необходимости разбавить водой максимально на 5%. Краска наносится кистью или валиком на сухую поверхность в один или два слоя. Во время нанесения и высыхания температура краски, основания и воздуха должна быть не ниже +5°C, относительная влажность не должна превышать 80%. После окончания работ инструмент необходимо очистить водой.

## РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуется двухслойное нанесение, однако, при ремонтной окраске белых поверхностей в большинстве случаев достаточно нанесения 1 слоя.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Отличается снежной белизной, высокой укрывистостью.

СОСТАВ: Соплимерная дисперсия винилацетата, пигмент, наполнители, специальные добавки и вода

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Кисть (синтетическая щетина), валик.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1-2 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ: 1л на 5-6 м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.: 120 мл.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой.

ВЫСЫХАНИЕ: 5 часов

МЕЖСЛОЙНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 5 часов

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: Не ниже +10° С.

ХРАНЕНИЕ: От +5 до +30°С.

СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес.

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 2л; 10л.

ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускать замерзания. Колеруется в постельные тона.

---

[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)

---