



Техническая спецификация

NATURAQUA HOLZ LASUR

Декоративная пропитка на водной основе

Описание:

Декоративная пропитка для наружных и внутренних работ. Не образует пленку, полностью впитывается в древесину, подчеркивает ее текстуру и окрашивает поверхность. Содержит УФ-фильтры и антисептические добавки, обеспечивая защиту дерева от поражения грибками и насекомыми. Светостойкие цвета. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам. Равномерное нанесение кистью. Не содержит линдан и пентахлорофенол.

Физико-химические свойства:

Внешний вид:	жидкость
Цвет:	Соответствует этикетке
Запах:	Без запаха
Yield:	8 - 12 m ² /Lt
Вязкость проникновения:	Готов к применению
Очищение инструментов:	вода

Способ применения:

Материал готов к применению, рекомендуется нанесение кистью (всегда для первого слоя) на чистую сухую поверхность. На наружные поверхности нанесите по меньшей мере 2 слоя с интервалом минимум 4-6 часов. Полная сушка спустя 24 часа. При необходимости отшлифуйте поверхность перед нанесением последующего слоя. Для некоторых покрытий после нанесения материала кистью протрите поверхность тканью.

Хранение:

Рекомендуется хранение в прохладном, хорошо вентилируемом помещении в плотно закрытой таре. Хранить вдали от источников тепла, огня, искр и других источников воспламенения. Предохранять от замерзания.

Упаковка:

Материал представлен в таре объемом 375 мл., 750 мл., 2,5 л.

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.