

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА



Johnstone's Vinyl Soft Sheen акрилово-виниловая водоземulsionная интерьерная краска

| | |
|-------------------------------|--|
| Описание | Высококачественная акрилово-виниловая полуматовая краска премиум качества предназначена для покрытия оштукатуренных, бетонных, кирпичных и гипсовых стен и потолков внутри помещений. Продукт является прекрасной современной альтернативой традиционным Vinyl Silk и Vinyl Matt. Vinyl Soft Sheen устойчив к влаге, загрязнениям и чистке, легок в нанесении и отлично моется. |
| Базис | Белый, базы для колеровки в более 16000 цветов Johnstone's Tinting System. |
| Степень блеска | полуматовый |
| Плотность | 1,21 кг/л |
| Время высыхания, 22 °C | На отлип 1-2 ч |
| Нанесение 2 слоя, | через 3-4 ч |
| Способ нанесения | кисть, валик, распыление |
| Расход | до 12-13 м ² /л в зависимости от цвета и впитывающей способности основания |
| Растворитель | вода |
| Тара | 1л; 2,5л; 5л; 10л |
| Способ применения | |
| Подготовка основания | Основание должно быть плотным, чистым, сухим, без жирных пятен, трещин или отшелушивающихся слоев. Свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (гипсовые смеси, гипсокартон, ранее неокрашенные основания) загрунтовать грунтовкой. Старые покрытия с блеском необходимо отшлифовать наждачной бумагой и затем обеспылить и в случае необходимости загрунтовать. |
| Покраска | Перед применением краску следует тщательно перемешать. Продукт легко наносится с помощью кисти или валика. Также подходит для нанесения методом распыления. Впитывающие и не пылящиеся основания можно загрунтовать краской Vinyl Soft Sheen разбавленной до 10 %. Наносите краску ровным слоем по возможности одной партией. В случае необходимости нанесения второго слоя, следует соблюдать интервал от 2 до 4 часов с момента нанесения предыдущего. Красить при температуре от +10 и относительной влажности воздуха менее 80%. Во время малярных работ и после их окончания помещения перед использованием следует проветривать до исчезновения характерного запаха. |
| Очистка | Очистить инструменты водой с мылом и тщательно промыть водой. После покраски тщательно закрыть упаковку. Не выливать в канализацию или почву. |
| Хранение | Защищать от мороза. Срок хранения – 36 месяцев от даты производства, указанной на упаковке |
| Охрана труда | Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте (кат. A/a): 30 грамм/литр (2010). Продукт содержит летучие органические соединения максимально 3 грамма/литр. |