



BORITEX ULTRA UV extra – лазурное покрытие

Бесцветное водоотталкивающее лазурное покрытие для защиты древесины внутри и снаружи помещений. Эффективно защищает древесину от атмосферных воздействий и солнечных лучей. Обеспечивает долговременную защиту древесины светлых пород без изменения ее естественного цвета

Свойства:

долговременная бесцветная защита древесины светлых пород без изменения ее естественного цвета

защита древесины от влияния солнечных лучей

содержание специального УФ-фильтра, защищающего древесину от посерения

богатое, шелковисто-глянцевое покрытие

содержит воск, повышающий водоотталкивающую способность

габаритная стабильность древесины

эластичность - защитная пленка не трескается и не отслаивается

Способ применения:

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной-12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью уайт-спирита удалить воски, смолы и масла.

Ремонт старых покрытий:

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.

Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать.

Для красивого вида окрашенной поверхности рекомендуется проводить междуслойное шлифование.

Область применения

Для бесцветной защиты и декора древесины внутри и снаружи помещений: окна, двери, жалюзи, ставни, заборы, панели и обивки, деревянные дачи, беседки, садовая мебель и т.п.

Не рекомендуется нанесение BORITEX ULTRA UV extra на темные основания, т.к. поверхность приобретает молочный вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СОСТАВ:

Алкидные смолы, специальные пигменты, абсорбирующие ультрафиолетовое излучение, органические растворители и добавки для тиксотропии, воски

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: Шелковистый блеск

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Кисть (натуральная щетина), валик, краскопульт

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ. 1л на 10-12м.кв. ПРИ НАНЕСЕНИИ В ОДИН СЛОЙ

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.: 90-250 мл.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Бензин, растворитель, уайт-спирит

ВЫСЫХАНИЕ: 24 часа

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ: не ниже +5° С

ХРАНЕНИЕ: не выше 35° С

СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 0,75л; 2,5л; 10л

ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Древесину, подверженную климатическим воздействиям, перед нанесением покрытия BORITEX ULTRA UV EXTRA следует обязательно обработать грунт-антисептиком BORITEX BASE - защита от биологических вредителей.

WWW.FUKSI.RU
