

Bayramix Primer Astarfix

Грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

Характеристики Primer Astarfix

Инструменты: Валик, кисть

Плотность: 1,0 г/см³

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

Область применения

Грунт глубокого проникновения Астар Фикс предназначен для пропитки и укрепления непрочных, мелкопористых, мелящихся, рыхлых поверхностей, а также поверхностей с высокой поглощающей способностью. Астар Фикс значительно улучшает сцепление наносимого в последствие покрытия с поверхностью, а наличие в составе грунтовки ультра мелких частиц, способных проникать в самые узкие поры, позволяет ощутимо укрепить поверхность. Глубина проникания составляет до 10 мм и зависит от впитывающей способности поверхности.

Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, пенобетона и других минеральных, а также деревянных поверхностей.

Применяется для внутренних и наружных работ.

Подготовка поверхности

Наносится на сухие чистые поверхности кистью, валиком, краскораспылителем. Основание должно быть сухим, прочным, очищено от загрязнений и отслаивающихся частиц, а так же жирных и масляных пятен, от пыли.

Нанесение

В большинстве случаев достаточно нанести один слой. При сильно впитывающих поверхностях рекомендуется нанесение в два слоя. При обработке гипсокартонных листов достаточно наносить 1 слой грунта.

Последующие работы с обработанной поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки