

## Boritex Base - бесцветный грунт - антисептик

Глубоко проникающий бесцветный грунт-антисептик для первичной защиты древесины от грибка, плесени, синевы. Применяется для внутренних и наружных работ в качестве первого защитного слоя в системе покрытий BORITEX CLASSIC или BORITEX ULTRA или BORITEX ULTRA UV EXTRA.



### Свойства:

защита древесины от синевы, плесени и древесного грибка

высокая проникающая способность

бесцветная

легкое нанесение

### Способ применения:

#### Новая древесина:

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной - 12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью уайт-спирита удалить воски, смолы и масла.

#### Обновление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.

#### Область применения

Для пропитывания древесины, эксплуатируемой в атмосферных условиях (окна, двери, навесы, панели, решетчатые ограды, заборы, садовая мебель и т.д.), а также для влажных помещений (кухни, ванные комнаты, подвалы).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### СОСТАВ:

Алкидная смола, органические растворители, биоциды

### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

На основе органических растворителей, содержит современные биоциды. Для пропитывания древесины, эксплуатируемой в атмосферных условиях (окна, двери, навесы, панели, решетчатые ограды, заборы, садовая мебель и т.д.), а также для влажных помещений (кухни, ванные комнаты, подвалы).

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Кисть (натуральная щетина), окунание, налив

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1-2 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ. 1л на 10-12м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.: 90мл.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Бензин, растворитель, уайт-спирит

ВЫСЫХАНИЕ: 12-24 часа

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ: не ниже +5° С

ХРАНЕНИЕ: не выше 35° С

СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 0,75л; 2,5л; 10л

### ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используется совместно с защитно-декоративными покрытиями

---

[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)

---