

Bayramix i-Stone

Фракция до 0,5 мм.

Декоративная штукатурка с цветом и структурой песчаника на основе природной мраморной крошки.

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЕКОРАТИВНУЮ И ЗАЩИТНУЮ ФУНКЦИЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

Характеристики i-Stone

Инструменты: Шпатель, краскапульт

Температура обработки: Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5°C до +25°C.
Относительная влажность воздуха - 65%.

Утилизация: Остатки материала и пустую тару утилизировать согласно местному законодательству.

Упаковка: пластиковые ведра 15 кг

Область применения

Декоративное покрытие i-Stone предназначено для создания декоративно-защитного покрытия для фасада зданий, а также подходит для отделки коридоров, фойе, лестничных площадок и торговых залов.

Подготовка поверхности

1. Поверхность должна быть ровной и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ или краска удаляются механически или с помощью растворителя.
2. Поверхность укрепить проникающим грунтом АстарФикс .
3. При нанесении мраморной штукатурки на стекломатный лист, OSB, рекомендуется использовать специальный "Грунт по стекломатному листу".
4. Выровнять поверхность по цвету, используя грунт Астар Укрывающий, предварительно заколерованный в тон декоративной штукатурки Колорантом на водной основе.

Нанесение

1. Перед использованием содержимое ведра с декоративной штукатуркой i-Stone следует тщательно перемешать. Допускается разбавление водой не более 10% (в зависимости от используемого оборудования).

2. После полного высыхания грунта Астар Укрывающий наносить мраморную штукатурку Bayramix i-Stone (ай-Стоун) методом распыления с помощью распылителя-хоппра, Допускается разбавление водой не более 10% (в зависимости от используемого оборудования).
3. При нанесении вручную разбавление не требуется; в ходе работ важно достигать равномерности толщины слоя декоративной штукатурки по всей поверхности.
4. В работе придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва.
5. Для предупреждения образования различия оттенков рекомендуется использовать материал с одинаковым номером партии. В противном случае, перед применением ведра разных партий перемешиваются.
6. При выполнении наружных работ следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ветра и дождя. С этой целью строительные леса рекомендуется закрывать специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить водоотливы.

Рекомендованные цвета грунта Астар Кварцевый под i-Stone

Цвет i-Stone по каталогу	Цвет грунта по Monicolor
St 3081	MCL F 087
St 3082	MCL S 087
St 3083	MCL S 153
St 3086	MCL N 122
St 3085	MCL H 102
St 3084	MCL H 122
St 3087	MCL L 159
St 3088	MCL S 088
St 3089	MCL J 110