



## BORITEX CLASSIC –

### декоративное покрытие

Прозрачное декоративное покрытие, акцентирующее естественную текстуру древесины и предназначенное для окраски древесины, находящейся внутри и снаружи помещений. При обработке древесины с высокой эксплуатационной нагрузкой может применяться в защитной системе с покрытием BORITEX ULTRA или BORITEX ULTRA UV EXTRA.

#### Свойства:

прозрачное покрытие, подчеркивающее естественный вид древесины

декоративная защита

глубокая защита древесины

не содержит биоцидных средств

легкое нанесение

#### Способ применения:

##### Новая древесина:

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной - 12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью уайт-спирита удалить воски, смолы и масла.

##### Обновление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СОСТАВ: Алкидные смолы, органические растворители и добавки для тиксотропии

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Высокая паропроницаемость - древесина «дышит»

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: Матовый

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Кисть (натуральная щетина), краскопульт

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ. 1л на 10-12м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.: 90мл.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Бензин, растворитель, уайт-спирит

ВЫСЫХАНИЕ: 12-24 часа

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ: не ниже +5° С

ХРАНЕНИЕ: не выше 35° С

СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 0,75л; 2,5л; 10л

## ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для покраски наружных поверхностей бесцветной краской применяется изделие BORITEX ULTRA UV EXTRA

---

[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)

---