



AQUA ZAR

Полиуретановый лак на водной основе для внутренних работ

Износостойкий, ударопрочный полиуретановый лак на водной основе предназначен для покрытия всех видов древесины включая экзотические породы дерева: паркет, массив, мебель, лестницы, деревянные перегородки, барные стойки и другие изделия из дерева.

Запатентованная быстросохнущая формула дисцеграции полиуретана в водной среде делает лак эластичным, стойким к абразивному износу, выдерживающим воздействие всех бытовых химикатов и спирта.

Самовыравнивающаяся структура лака обеспечивает ровную, не желтеющую, кристально прозрачную поверхность. Идеальное финишное покрытие поверх цветных или белых пропиток (морилок). Наносится как обычный полиуретан, обеспечивая максимальную прочность долговечность и красоту.

Доступен в следующих видах: глянцевом, полуглянцевом, полуматовом, матовом.

Преимущества

- Кристально прозрачный, не желтеет и не желтит поверхность, сохраняет естественный цвет древесины
- Самовыравнивающаяся формула предотвращает появление разводов на обработанной поверхности
- После высыхания образует долговечное, ударопрочное, износостойкое покрытие
- Высыхание на отлип 30 минут
- Нанесение второго и последующих слоев через два часа
- Без запаха, экологически безопасный, не токсичен
- После высыхания безопасен для грудных младенцев

Высыхание*

- На отлип — 30 мин
- Нанесение второго слоя через 2 часа
- Можно ходить через 8 часов
- Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход

Один галлон (3,78 л) покрывает поверхность площадью 48–53 м² в один слой.

Технические данные

- Сухой остаток: 52%
- Нелетучий по весу: 34–37%
- Нелетучий по объему: 32–34%
- Тип уретана: алифатический
- Вес на галлон: 3,9–4,1 кг
- pH: 8,0–8,5
- Плотность: 55–60 КЕ при 25°C
- Содержание летучих органических веществ: менее 275 г/л

Фасовка 3,785 л и 0,946 л.

WWW.FUKSI.RU
