

## Лак BS-35 для фасада Bayramix

Прозрачное, полуматовое защитное покрытие.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

### Характеристики Лак BS-35 для фасада

Инструменты: Валик, губка, кисть, краскопульт

Плотность: 1,02 г/см<sup>3</sup>

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

### Область применения

Лак "BS-35" – представляет собой одно-родную молочно-белую жидкость на основе сополимерной акриловой эмульсии.

Применяется для дополнительной защиты декоративных материалов ТМ Bayramix. Рекомендуются для отделки ответственных фасадов, включая цокольные части зданий, а также внутренних поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. После высыхания лак образует на поверхности стены однородную бесцветную полуматовую прозрачную пленку.

Предохраняет поверхность от загрязнения и механических воздействий, а также облегчает уход за поверхностью.

### Нанесение

Перед применением состав тщательно перемешать. Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Лак "BS-35" наносится в один или несколько слоев в зависимости от необходимой степени защиты после полного высыхания декоративного покрытия.