

Bayramix Palta

Декоративная камешковая штукатурка с ярко выраженной фактурой для фасадных и интерьерных работ, в двух фракциях.

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

Характеристики Palta

Инструменты: Кельма, шпатель, краскопульт

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

Область применения

Декоративное рельефное покрытие применяется для фасадных и интерьерных работ. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон. Идеально подходит как финишный декоративный слой при устройстве систем «мокрого типа» наружной теплоизоляции фасадов.

Наиболее эффективна:

на выступающих, подверженных повышенному истиранию участках стен - при входах, в коридорах, на лестничных клетках, а также на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков - на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.

Подготовка поверхности

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Основания с высокой гигроскопичностью необходимо обработать Грунтом Глубокого проникновения. При подготовке основы из стекломгнезиевого листа, рекомендуется использовать специальный "Грунт по стекломгнезиту" ТМ Bayramix®. Непосредственно перед нанесением декоративного слоя поверхность рекомендуется дополнительно обработать укрывающим грунтом Астар Кварцевый. Грунт рекомендуется подколоровать в цвет декоративной штукатурки. После полного высыхания грунта можно наносить декоративную камешковую штукатурку Palta (Пальта) Bayramix®.

Нанесение

Предварительно колеруем материал по выбранной схеме. При подготовке материала к работе можно добавить около 5% воды от объема ведра, в зависимости от первоначальной консистенции материала, до получения густой пластичной массы.

При нанесении придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч.

Bayramix Palta (Пальта) наносится в один слой толщиной в полторы-две крошки. По желанию для снижения шероховатости через 20-30 мин. произвести заглаживание поверхности чистым влажным инструментом

WWW.FUKSI.RU
