

BORMA KANTENSCHUTZ

Special primer for wooden houses



Специальный грунт для запечатывания торцов

Высокоэластичный грунт-изолятор
На водной основе
Специально для необработанных торцов, опор, круглых бревен.
Подходит для заделки трещин вдоль древесных волокон.
Препятствует образованию грибка и плесени.
Высокопрозрачный.
Содержит УФ-фильтры.
Не образует потеков.

Для нанесения на чистые и сухие части
Обычное нанесение при помощи кисти. Также возможно нанесение распылением.
Нанесение следующего слоя через 2 часа.
Спустя 2 часа рекомендуется шлифовка поверхности.
Рекомендуемая температура ориентировочно 15°C при нанесении.

Внешний вид: густая жидкость

Цвет: молочный оттенок, по высыхании становится прозрачным.

Сухой остаток: 39-41%

Удельная плотность (при температуре 20°C): 1,030 кг/л

Толщина на слой: 1,030 кг/л.

Время сушки: (при температуре 20°C):

Наотлип - 1 час. Полная сушка в течение 2 часов

Теоретический расход: 8 кв.м. /1 л.

Разбавление/Очищение: Вода

Высокоэластичный грунт-изолятор, разработанный специально для защиты незащищенных торцов бревен, опор, иных деревянных конструкций от разрушающего действия атмосферных факторов. Также подходит для запечатывания продольных трещин в бревнах. Помогает сократить проникновение влаги в такие деликатные зоны, препятствует образованию плесени, грибка, гнили, тем самым продлевая срок службы деревянных конструкций. Рекомендуется перед нанесением цветного покрытия, препятствует протеканию цветного покрытия на торцы и срезы. Абсолютно прозрачный, обладает прекрасной устойчивостью к УФ-излучению. При необходимости, материал колеруется.

Артикул	Объем	Шт./кор.
310	1 Lt	06 pcs.
311	2.5 Lt	02 pcs.
312	5 Lt	
310.20	20 Lt	

