

Интерьерная краска Bayramix Plastik Profi

Пластичная матовая краска для помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

Характеристики

Инструменты: Валик, кисть, краскопульт

Плотность: 1,48 г/см³

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

Область применения

Предназначена для окраски бетонных, асбестоцементных, кирпичных оштукатуренных, гипсокартонных, деревянных поверхностей стен и потолков внутри помещений, также наносится на стекло-обои и обои под покраску. Рекомендуется для отделки жилых помещений.

Подготовка поверхности

Основы должны быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить, зашпаклевать все дефекты поверхности, затем прогрунтовать грун-товкой Астар.

Нанесение

Окрашивание: при нанесении первого слоя допускается разбавление водой до 15%, второй слой наносится без разбавления. Возможно нанесение в один слой (для классов экстра и стандарт).

Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем.