

# Фасадная силиконовая краска Bayramix Silicon Profi

Фасадная, силиконовая, матовая краска для поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

## Характеристики

Инструменты: Валик, кисть, краскопульт

Плотность: 1,48 г/см<sup>3</sup>

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

## Область применения

Предназначена для фасадных работ при строительстве новых объектов на бетон, кирпичную кладку, цемент и др. основания. Предназначена также для ремонтной окраски и реставрации зданий. Рекомендована на ответственные фасады Центром «Энлаком» при НИИ Мосстрой, г.Москва.

## Подготовка поверхности

Основы должны быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить, зашпаклевать все дефекты поверхности, затем прогрунтовать грунтовой Астар.

## Нанесение

Окрашивание: при нанесении первого слоя допускается разбавление водой до 15%, второй слой наносится без разбавления. Возможно нанесение в один слой. Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем.