

Bayramix Multicolor

Мозаичное покрытие с объёмным 3D рисунком и благородным полуглянцевым блеском.

ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ЗАПАХА

Характеристики Multicolor

Инструменты: Краскопульт

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

Область применения

Применяется для окрашивания стен и потолков, архитектурных элементов жилых, офисных, административных помещений, в том числе дошкольных и лечебно-оздоровительных учреждений.

Предназначен для работ по всем минеральным основаниям, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, а также по древесине, ДСП, ДВП, фанере, гипсокартону и бетону.

Подготовка поверхности

Основы должны быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить, зашпаклевать все дефекты поверхности, затем прогрунтовать укрывающим грунтом АСТАР КВАРЦЕВЫЙ В1. Краску осторожно перемешать (вручную), не нарушая структуру дисперсионных орнаментных пузырьков.

Нанесение

Наносить путем воздушного напыления с помощью краскопульты низкого давления (HVLP) под давлением 0,25-0,6 бар; рекомендуемый размер сопла 2,5-2,8 мм, расстояние до рабочей поверхности – 30-50 см. Наносить в 2 слоя. Работать при температуре от +5°C до +30°C.