# Фасадная краска Flugger Facade Beton

#### Полное описание

Износостойкая, эластичная, с высокой кроющей способностью краска для фасадов. Создаёт устойчивую к атмосферным воздействиям, влагостойкую и грязеотталкивающую поверхность. Предотвращает проникновение углекислого газа и хлоридов внутрь конструкции. Это свойство, препятствующее карбонизации, уменьшает риск износа бетонной поверхности и защищает арматуру от коррозии. В то же время, высокая паропроницаемость способствует испарению влаги изнутри основания. Предотвращает формирование плесени и грибка на поверхности. Предназначена для наружных работ, в качестве защиты бетонных фасадов и цоколей, каменной и кирпичной кладки, цементной штукатурки и т.д. Выдерживает очистку под высоким давлением: максимально 80 бар, минимальное расстояние от основания 30 см, температура воды максимум 30°C.

### Преимущества

Прочная и эластичная Сертификация СЕ Защищает арматуру от коррозии Самая цветоустойчивая краска в нашей фасадной линейке

### Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, сухим и твердым. Загрязнения очистить с помощью Flügger Facade Clean, а плесень и грибок удалить, используя Flügger Facade Anti-green .Недавно оштукатуренным, необработанным поверхностям необходимо просохнуть. Слегка мелящиеся и впитывающие основания загрунтовать Flügger Facade Primer. Небольшие трещины укрепить Flügger Facade Reinforcement .Отверстия и углубления обработать скребком и зашпатлевать с помощью Repafiller Exterior, эти участки загрунтовать.

#### Нанесение

Наносить в 1-2 слоя фасадной кистью, валиком или распылителем.

## Технические характеристики:

Тип:Акриловая краска

Степень блеска:5, матовый

Плотность:1,32 кг/л

Сухой остаток:По весу: 57%, По объему: 42%

Расход:8-10 м<sup>2</sup>/л

Температура нанесения:Мин. рабочая температура в процессе нанесения и

высыхания/отверждения: +10°C Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания

На отлип:1 ч

Интервал перекрытия:6 ч

Разбавитель:Вода

Очистка инструментов:Вода и мыло

Условия хранения:Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.