

# Сенеж Экобио

Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом



## Назначение

Антисептик Сенеж Экобио предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. Допускается применять Сенеж Экобио для защиты элементов наружной службы, подверженных атмосферным осадкам, при последующем покрытии влагостойким лакокрасочным материалом.

## Область применения

Антисептик Сенеж Экобио применяют для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных стен, полов, перегородок, обрешеток, мансард, чердачных конструкций внутри зданий и сооружений, а также других пиленых, строганных, рубленых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения внутренней службы. Антисептик Сенеж Экобио не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.

## Ключевые преимущества

- Средний срок биозащиты 30-35 лет в умеренных условиях (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание)
- Не изменяет цвет древесины, колеровка – водными морилками
- Образует в древесине 2 уровня биозащиты
- Хорошо проникает в древесину, не увеличивает гигроскопичность
- Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины
- Пригоден для обработки влажной (более 20%) древесины
- Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
- Подавляет плесень на кирпичной кладке, штукатурке, бетоне
- Останавливает уже начавшееся биопоражение
- Пожаро-, взрыво- безопасный материал, не имеет запаха

## Способ применения

Антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, прочих покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +5°C, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением – перемешать.

## Расход

Суммарный расход при нанесении кистью, валиком, распылителем – не менее 250-300 г/м<sup>2</sup> (3-4 м<sup>2</sup>/кг); расход при вымачивании или автоклавировании – 60-80 кг/м<sup>3</sup>. Расход зависит от условий эксплуатации и требуемого срока службы обработанной древесины.

## Тип средства

Готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических компонентов.

## Метод воздействия

Антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО глубоко проникает и диффузионно заглабляется в древесине, формируя в ней насыщенный активными компонентами двухуровневый защитный барьер, подавляющий развитие плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов и отпугивающий насекомых-древоточцев.

## **Меры безопасности**

При нанесении антисептика СЕНЕЖ ЭКОБИО исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Роспотребнадзором РФ, Минздравом РБ, МОЗ Украины. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы.

## **Хранение и транспортировка**

Хранить и транспортировать антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. Гарантийный срок хранения – 36 мес. Срок годности не ограничен.

## **Упаковка**

Антисептик СЕНЕЖ ЭКОБИО упаковывают в полиэтиленовые канистры массой нетто 5 кг, 10 кг, полимерные бочки со съемной крышкой массой нетто 65 кг.

---

*[WWW.FUKSI.RU](http://WWW.FUKSI.RU)*

---