

## Интерьерная акриловая краска Flugger Dekso 5

### Полное описание

100%- акриловая краска, обеспечивающая красивое матовое покрытие с отличными моющими свойствами. Обладает высокой кроющей способностью. Экстра прочная на истираемость и грязеотталкивающая поверхность позволяет удаление даже трудно выводимых пятен, не оставляя следов. Dekso 5 маркирована европейским экологическим лейблом ЕСО. Предназначена для стен и потолков внутри помещений. Рекомендуется для использования в общественных учреждениях, офисах, гостиных комнатах, кухнях и в тех местах, где предъявляются высокие требования к поверхности по совмещению эстетики и функциональности.

### Преимущества

Чрезвычайно крепкая, хорошо моющаяся и при этом матовая поверхность Не меняет степени блеска от прикосновений и мытья Широкий спектр применения Особенно рекомендуется для помещений с высокими эстетическими требованиями к покрытию стен

### Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Для очистки используется средство Fluren 37 Basic Cleaner. Пористые и слегка мелящиеся основания загрунтовать Flügger Sealer.

### Нанесение

Наносить краску кистью, валиком или краскопультом.

### Примечание

Для очистки пятен можно применять универсальные моющие средства, например Fluren 32 При необходимости локального ремонта поверхности

используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально. Стойкость к мытью : Класс 1

### **Технические характеристики:**

Тип:Акриловая краска

Степень блеска:5, матовый

Плотность:1,32 кг/л

Сухой остаток:По весу: 57% , По объему: 42%

Расход:8-10 м<sup>2</sup>/л

Температура нанесения:Нанесения и высыхания/отверждения: +5 °С  
отн.влажн. 80%

Время высыхания

На отлип:1 ч

Интервал перекрытия:4 ч

Разбавитель:Вода

Очистка инструментов:Вода и мыло

Условия хранения:Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.