PPG Architectural Coatings UK, Huddersfield Road, Birstall, Batley, WF17 9XA

Email:customersupport.acuk@ppg.com

Telephone:+8 10 994 5668858





ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

Johnstone's Satin Woodstain защитный состав для наружных и внутренних работ

Описание

Satin Woodstain — защитный состав, специально разработанный для гладких столярных элементов, таких как: двери, окна, перекрытия, облицовка и садовая мебель. Придает поверхности сатиновый блеск, подчеркивая структуру древесины. Продукт особенно подходит для использования на наружных столярных элементах из древесины (защита до 5 лет), однако также может быть использован внутри помещений.

Базис

Бесцветный, светлый дуб, якобинский дуб, бук, красное дерево, махагон, средний дуб, орех; сосна, античная сосна, палисандр, тик. Колеровка по системе CMS2010

Степень блеска Сатиновый блеск

Плотность 0,9 кг/л

Время высыхания, 22 ⁰С На отлип 3-4 ч **Нанесение 2 слоя,** через 16-24 ч

Способ нанесения Кисть

Расход Ок. 15 M^2/Π в зависимости от структуры и пористости окрашиваемого

основания.

РастворительУайт-спиритТара0,75л; 2,5л, 5л

Подготовка основания

Основание, предназначенное для покраски, должно быть плотным, чистым, сухим, без жирных пятен. Удалите с основания любые смолы и натуральные масла с помощью уайт-спирита Старые покрытия следует удалить наждачной бумагой, промыть водой и дать высохнуть. Избегайте вдыхания пыли - носите соответствующие защитные маски.

Покраска

Перед применением продукт следует тщательно перемешать. Наносить в два или более слоев кистью вдоль волокон древесины, уделяя особое внимание краям. Для обеспечения максимальной стойкости покрытия на новую необработанную древесину наносить Satin Woodstain как минимум в два слоя. Третий слоя может потребоваться при экстремальных погодных условиях.

Очистка

Очистить инструменты уайт-спиритом. После покраски тщательно закрыть упаковку. Не выливать в канализацию или почву.

Хранение

Хранить и транспортировать в безопасном вертикальном положении. Хранить вдали от источников тепла и пламени. Срок хранения — 36 месяцев от даты производства, указанной на упаковке

Охрана труда

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Использовать защитные перчатки, защиту для глаз или лица. Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать в прохладном месте.