

Лессирующий состав Bayramix

перламутровый состав для придания декоративного эффекта гладким и фактурным покрытиям.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

Характеристики Лессирующий состав

Инструменты: Валик, губка, кисть, шпатель

Температура обработки: минимальная температура обработки +5°C

Упаковка: пластиковые ведра

Область применения

"Лессирующий состав" – это полупрозрачное покрытие на основе лака, обладающее перламутровым блеском и предназначенное для создания дополнительного декоративного эффекта. Образует полупрозрачную перламутровую пленку. Наносится на гладкие и фактурные интерьерные поверхности, подчеркивая фактурную глубину рисунка, позволяет усилить или ослабить цветовые тона. Придаёт защитные свойства.

Наносится на подготовленные поверхности, такие как: окрашенные бетонные конструкции, гипсовые панели, ДСП, ДВП, АВП, ЦСП, дерево, известковая и гипсовая штукатурка и т.д.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и обеспыленной, для чего следует обработать её проникающим грунтом «Астар ФИКС».

Нанесение

Перед применением состав тщательно пере-мешать, при необходимости тонировать в нужный цвет. Лессирующий состав наносится с помощью одного из специальных инструментов, повторяя направление движения предварительно заданного фактурного рисунка. Рекомендуется работать участками площадью около одного квадратного метра, работая участками площадью около одно-го квадратного метра всю стену от угла до угла без перерыва. Для создания более мягких, размытых рисунков, возможно разбавление состава водой. Для придания большей цветовой насыщенности, лессирующий состав наносится в 2-3 слоя.