



Натуральные немецкие краски

УФ Защитное средство

Арт. 2108

Характеристика:

Является прозрачным защитным средством на натуральной основе. Подходит для всех масляных систем BIOFA на светлых поверхностях. За счет защитного средства светлая поверхность сохраняет натуральный вид. Сокращается возможность природного потемнения и изменения цвета.

Состав: Алифатические углеводороды, оксид титана, эфиры кислоты Бернштайна, бентонит.

Применение:

Тщательно перемешать. Перед обработкой равномерно, тонкой струйкой замешивается в любое масло BIOFA до 5 % от объема. Масло время от времени хорошо перемешивать.

Перед обработкой необходимо проводить предварительные испытания.

Внимание! При обработке и сушке продукта обеспечить циркуляцию свежего воздуха!

Очистка рабочего инструмента:

Очистить растворителем BIOFA арт. 0500.

Хранение:

Хранить в прохладном сухом хорошо закрываемом помещении.

Меры предосторожности:

Длительный контакт с кожей может привести к раздражению кожи. Не давать детям. Пары и аэрозоли не вдыхать. Применять только в проветриваемых помещениях. Обеспечивать достаточную защиту кожи.

Внимание! Пропитанные маслом рабочие материалы такие как тряпки, губки, одежда высушить на металлической поверхности или прополоскать и на не горючей поверхности разложить

(Опасность самовозгорания!).

Утилизация:

Текущие остатки продукта утилизируются на пунктах сбора старых красок и лаков в соответствии с местными нормами и правилами. Небольшие остаточные количества краски и высушенный инвентарь после сушки утилизируется вместе с бытовым мусором.

Только очищенная и опустошенная тара утилизируется как упаковка в соответствии с требованиями. Не очищенная должным образом не опустошенная тара употребляется и утилизируется как продукт.