

Magic White



Технические данные

Связующее	Эмульсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	50%
Плотность	1,36 кг/л
Время до нанесения	4 часа
следующего слоя высыхания покрытия	6 часов
Время полного Расход	До 13 м ² /л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Степень блеска	
Gardner 60 °	
Упаковка	

Dulux Magic White, матовая водно-дисперсионная краска для потолков

- Розовая при нанесении — белая после высыхания. Гарантия отсутствия непрокрашенных участков
- Идеальна для применения на поверхностях, ранее окрашенных белой водно- дисперсионной краской
- Легко наносится, без разбрызгивания и потеков
- Обладает отличной укрывистостью
- Быстро высыхает
- Не имеет резкого запаха

Описание

Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для потолка. Содержит специальный цветной индикатор (розовая при нанесении, белая после высыхания), позволяющий избежать получения непрокрашенных участков, что делает ее идеальной для применения на ранее окрашенных белой краской поверхностях. Легко наносится без разбрызгивания и не образует потеков. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на ранее окрашенные минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску и т. п.

Рекомендуется для окраски потолков в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, кладовка, гостиная, кабинет, библиотека, офис и т. д.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base.

Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Разбавление не требуется. После длительного хранения допускается добавить незначительное количество воды (примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.