

# Мраморная штукатурка Bayramix

Мраморная штукатурка с естественным блеском натурального камня, в двух фракциях

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

ПРЕДСТАВЛЕНО В ДВУХ ФРАКЦИЯХ

## Характеристики Мраморная штукатурка Bayramix

Инструменты: Шпатель

Температура обработки: не обрабатывать при температуре ниже +5°C (температура воздуха и объекта)

Упаковка: пластиковые ведра 15 кг

## Область применения

Для наружных и внутренних работ. Применяется для декоративной отделки фасадов зданий, стен, колонн, фризов и других вертикальных поверхностей архитектурных элементов зданий и сооружений. Можно наносить и на поверхности потолков.

Рекомендуется также в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции «мокрый фасад».

Наносится на предварительно подготовленные минеральные основания: камень, кирпич, бетон, гипсокартон и т.д.

## Подготовка поверхности

Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ и отслаивающихся старых покрытий удалить, дефекты зашпатлевать, поверхность обеспылить. При необходимости поверхность обработать Грунтом глубокого проникновения Астар ФИКС, а при подготовке стекломгнезитового листа и других, плохо впитывающих поверхностей, - «Грунтом по стекломгнезиту» Bayramix™. Выровнять по цвету Грунтом Астар Кварцевый Bayramix™, предварительно заколерованным в тон декоративного покрытия. Последующие работы проводить только после полного высыхания поверхности.

## Нанесение

Перед применением материал Мраморная штукатурка Bayramix™ тщательно перемешать, довести до нужной консистенции водой - 0,6-0,8л воды на 15 кг материала.

Материал наносить металлической кельмой в один слой толщиной в полторы-две крошки.

Во избежание образования видимых стыков на покрытии, рекомендуется наносить материала один проход методом «мокрое по мокрому», от угла до угла. Важно следить за равномерным нанесением, не допуская образования просветов и нахлестов. По истечении 15-20 минут после нанесения загладить ещё сырую поверхность чистой кельмой, смоченной водой. Для получения идеальных стыков и углов использовать малярный скотч; его следует удалять до высыхания материала.

Для предупреждения образования цветовых различий рекомендуется использовать материал с одним номером партии. В противном случае перед применением, материал разных партий смешать, либо наносить на разные поверхности.

Рекомендуем цвета грунта Астар Кварцевый под мраморные штукатурки по каталогу Monicolor NOVA

Цвет Мраморной штукатурки Baugamix	Астар Кварцевый по каталогу Monicolor NOVA
Kashmir White	F 105
Peach Rose	V 096
Kashmir Gold	H 086
Ever Green	N 069
Royal White	F 158
Magnolia White	F 112
Red Stone	J 122