



DALI Очиститель фасадов

Для минеральной поверхности

Назначение:

Очистка различных поверхностей от солевых отложений (высолов), следов кладочного (цементного) раствора и затирок, накипи, биопоражений (грибка, мхов и плесени) и прочих загрязнений карбонатного, сульфатного и известкового типов.

Область применения:

Внутри и снаружи помещений:

- по минеральным поверхностям (кирпич, бетон, штукатурка и пр.)
- по натуральному камню (кроме известняка и мрамора)
- по керамической плитке и посуде
- по поверхностям из нержавеющей стали (сантехническое оборудование).

Технические данные:

Состав	водный раствор кислот, ПАВ, антисептические компоненты, краситель, стабилизатор, умягчитель
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	рекомендуется для удаления слабых загрязнений
Разбавитель	вода
Температура применения	от +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	до полного удаления высолов
Расход в 1 слой	1л на 3-5м ²
Цвет	бесцветный
Плотность, г/см ³	1,04 - 1,06

Очистка инструмента	вода
Хранение и транспортировка	<ul style="list-style-type: none"> • при t° от 0° до +40°C • выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
Срок годности	1,5 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	5; 10 л
Состав	водный раствор кислот, ПАВ, антисептические компоненты, краситель, стабилизатор, умягчитель
Методы нанесения	кисть, валик, распыление

Свойства:

- эффективно очищает поверхность от солевых загрязнений (высолов и разводов)
- удаляет растворимые и нерастворимые в воде загрязнения карбонатного, сульфатного и известковых типов
- не оставляет следов и разводов при высыхании
- не препятствует дальнейшей обработке поверхности любыми ЛКМ

Рекомендации по применению:

Работы проводить при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C.

Для удаления слабых загрязнений (известкового налета, накипи пр.), состав предварительно разбавить водой (1 литр состава на 1-2 литра воды).

Для удаления высолов и сильных и/или глубоких поражений и загрязнений:

- 1. Экспресс-метод: нанести состав на сухую очищаемую поверхность распылителем, валиком или кистью из кислотостойких материалов в несколько слоев до полного удаления загрязнений; в случае, если планируется дальнейшая обработка составом Dali™ Гидростоп или Dali™ Лак для камня и кирпича акрил-силиконовый, промыть поверхность сильной струей воды и просушить.
- 2. Метод глубокой очистки: пропитать очищаемую поверхность водой до насыщения; на влажную поверхность нанести состав распылителем, валиком или кистью из кислотостойких материалов; через 10-15 минут промыть поверхность сильной струей воды.