



BELINKA Краска для КУХОНЬ и ВАННЫХ КОМНАТ

Краска, предназначенна для защиты стен и потолков во влажных помещениях (ванные комнаты, кухни, прачечные, помещения для сушки белья, бассейны и пр.):

- предупреждает образование грибка и плесени в помещениях, где существует высокая вероятность их появления из-за повышенной концентрации водяного пара;
- покрытие паропроницаемо, предотвращает образование конденсата, а также препятствует росту микроорганизмов;
- отличается хорошей укрывистостью, высокой степенью белезны и простотой нанесения .

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Поставляется в белом цвете. Допускается колеровка в пастельные тона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для кухонь и ванных комнат предназначена для защиты стен и потолков во влажных помещениях (ванные комнаты, кухни, прачечные, помещения для сушки белья, бассейны и пр.). Подходит для окрашивания всех типов минеральных штукатурок, волокнисто-цементных плит, бетона, гипсокартонных плит и старых покрытий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением краски для кухонь и ванных комнат необходимо соответствующим образом подготовить поверхности. Свежий бетон или штукатурка должны хорошо просохнуть. Перед нанесением краски поверхности необходимо обработать универсальной акриловой грунтовкой Belinka. Поверхность стен, зараженных плесенью или грибком, еще перед нанесением грунтовки следует обработать средством для удаления плесени Belinka. После высыхания отмершие грибки и плесень удаляют механическим способом. Если поверхность сильно заражена, процесс необходимо повторить несколько раз. Саму краску перед применением следует хорошо перемешать и при необходимости разбавить водой максимум на 5%. Краска наносится кистью или валиком на сухую поверхность в два слоя. Во время нанесения и высыхания температура краски, основания и воздуха должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность не должна превышать 80%. После окончания работ инструмент необходимо очистить водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуется двухслойная окраска, так как с увеличением толщины слоя краски антисептическое действие покрытия усиливается. Во время работы со средством необходимо носить защитную одежду и рукавицы.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Предупреждает образование грибка и плесени в влажных.

СОСТАВ: Стирол-акриловая винилацетата, пигмент, наполнители, специальные добавки и вода.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Кисть (синтетическая щетина), валик.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 2 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ: 1л на 5-6 м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.: 180 мл.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой

ВЫСЫХАНИЕ: 6 часов

МЕЖСЛОЙНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 6 часов

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: Не ниже +10° С.

ХРАНЕНИЕ: От +5 до +30°С.

СРОК ГОДНОСТИ: 60 мес.

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ: 2л; 5л.

ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускать замерзания. Колеруется в постельные тона.

WWW.FUKSI.RU
