



## ZAR TUNG OIL WIPE-ON FINISH

### Тунговое масло

Тунговое масло для внутренних работ производится по уникальной формуле обогащенной полиуретаном и специальными добавками, что придает обрабатываемой поверхности износостойкость.

Масло втирается при помощи ткани, аппликатора или щетки из овечьей шерсти и обеспечивает отличную отделку и красоту обрабатываемого покрытия.

Тунговое масло идеально наносится на любые виды древесины: паркет, массив, барные стойки, мебель, облицовочные деревянные панели, шкафы, а также предметы антиквариата. Оно подходит как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей.

Масло может применяться и в качестве однослойного кондиционера на необработанной мягкой или пористой древесине, для дальнейшего равномерного ее покрытия морилкой или тонирующим маслом.

### Преимущества

- Сочетание тунгового масла и полиуретана отлично изолирует волокна древесины
- Защитное покрытие не создает наплывов, не трескается и не образует сколов
- Придает богатый и естественный вид обработанной поверхности
- Повторное нанесение в отдельных местах может быть сделано в любое время и не требует предварительной подготовки поверхности
- Не нуждается в шлифовке между слоями
- Защищает поверхность от воды, алкоголя, кофе, чая и бытовой химии
- Легко чистится обычными очистителями
- При полном высыхании безопасно для детей

### Высыхание\*

- На отлип — 6 часов
- Нанесение второго слоя через 8 часов
- Финишный слой должен сохнуть 8 часов
- Можно ходить через 8 часов
- Можно передвигать мебель через 72–96 часов

Расход: 0,946 л (одна кварта) покрывает до 70 м<sup>2</sup> в один слой.

Фасовка 0,946 л.

\* Время высыхания указано при температуре +23°C и относительной влажности не более 60%